

BRIKKEL

GRIFERÍA & DISEÑO

MEZCLADORA MONOCOMANDO BRIKKEL SIGNATURE

DATOS GENERALES

• Marca	BRIKKEL
• Nombre	MEZC MON BRIKKEL SIGNATURE A.I CEPILLADO
• Código SAP	3120MASBR001
• Origen	RPC
• Material mayoritario (Componente principal)	ACERO INOXIDABLE 304
• Medidas (Caja)	60 cm x 30 cm x 10 cm
• Medidas del producto ensamblado	47 cm x 26 cm x 8 cm
• Peso	1.7 kg
• Acabado	CEPILLADO
• Colección	SIGNATURE
• Tipo de sistema de apertura	CARTUCHO DE DISCO CERÁMICO
• Presión de operación	20 psi - 70 psi
• Incluye tubos de abasto	SÍ
• Ambiente	COCINA

FUNCIÓN

Abastece y regula el flujo de agua hacia el lavadero de la cocina.

COMPONENTES

• Comp. 1	Cuerpo de grifería signature
• Comp. 2	Contrapeso de grifería
• Comp. 3	Tubos de abasto
• Comp. 4	Llave allen

GARANTÍA

De por vida

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- Acabado de acero inoxidable 304 cepillado que realza los ambientes de tu cocina.
- Perilla cómoda y ergonómica que permite un fácil ajuste de la temperatura del agua.
- Sistema monocomando fácil de usar: apertura y cierre de 1/4 de vuelta.
- Sistema de salida dual (duchita o chorro burbujante) para mayor confort.
- Salida extendible con sistema retráctil que permite extender la duchita para mayor comodidad del usuario.
- Contratuerca inferior con 2 tornillos adicionales para mayor fijación.
- Pico de grifería de 280 mm (1.1") de diámetro.
- Pico de salida tipo ducha de 520 mm (2") de diámetro

INSTALACIÓN

- Retirar la rosca cromada inferior de la grifería, no retirar el empaque.
- Colocar la grifería por encima del mueble del lavadero, haciendo pasar todos los tubos de abasto a través del mismo.
- Enroscar la parte inferior de la grifería con la rosca retirada en el primer paso para asegurarla al mueble del lavadero y realizar los ajustes de los tornillos para mayor seguridad.
- Desajustar los tornillos del terminal hembra del tubo de abasto más corto ayudándose de la llave allen.
- Colocar el terminal macho del tubo de abasto más largo dentro del terminal hembra del tubo más corto y ajustarlo ayudándose de la llave allen.
- Ajustar el contrapeso al tubo de abasto que se acaba de atornillar eligiendo la distancia deseada para ello.
- Conectar los tubos de abasto de agua caliente y fría a las tomas de agua correspondientes.
- Dejar caer agua para asegurarse del correcto funcionamiento de la misma.

ADVERTENCIA

- Realizar la limpieza del producto con un paño suave, sin usar detergentes o abrasivos.
- No utilizar herramientas u objetos dentados para realizar el ajuste; solo las manos.
- Antes de la instalación, se recomienda purgar la tubería (dejar correr agua) para eliminar todo residuo que pueda afectar el funcionamiento de la grifería y retirar todo rastro de cinta teflón o rebabas.
- Cortar el suministro de agua al lavadero durante el proceso de instalación.

47 cm



26 cm



Encuétranos en:
www.brikkel.pe

