

BRIKKEL

GRIFERÍA & DISEÑO

MEZCLADORA MONOCOMANDO DE DUCHA CROMADA CON SALIDA BRIKKEL SPRINGS

DATOS GENERALES

• Marca	BRIKKEL
• Nombre	MEZC. MONO DUCHA C/SALIDA SPRINGS
• Código SAP	3121MASBR009
• Origen	RPC
• Material de cuerpo	BRONCE
• Material de salida	ABS
• Material del brazo de ducha	ACERO INOXIDABLE 304
• Medidas (Caja)	34 cm x 27 cm x 10 cm
• Medidas de producto	16 cm x 12 cm x 6 cm
• Medidas de la salida	DIÁMETRO 25 cm - BRAZO 35 cm
• Peso	1.75 kg
• Presión mínima de operación	20 PSI
• Acabado	ULTRACROM®
• Colección	SPRINGS
• Tipo de sistema de apertura	CARTUCHO CERÁMICO
• Ambiente	BAÑO

FUNCIÓN

Regula y controla el flujo de agua de la ducha en el baño regulando la temperatura con una sola perilla.

COMPONENTES

• Cuerpo de grifería.....	1 ud
• Canopla de perilla.....	1 ud
• Perilla.....	1 ud
• Llave allen, inserto y tornillo.....	1 ud
• Cabezal de salida de ducha.....	1 ud
• Brazo de salida de ducha.....	1 ud
• Canopla para brazo de ducha.....	1 ud

GARANTÍA

De por vida

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- Cuerpo de bronce ultrarresistente.
- Tecnología para termia de paso a gas (TPG®).
- Acabado Ultracrom® de larga duración.
- Sistema de cierre de cartucho cerámico de mayor durabilidad.
- Salida de ducha con 230 jets autolimpiables.

INSTALACIÓN

- Antes de tarrajear y enchapar, no retire el protector del cuerpo de la mezcladora de ducha monocomando para su instalación, este protege la grifería e indica el nivel de enchape.
- Instale tapones en las salidas de agua de la ducha.
- El nivel de enchape debe coincidir con el nivel de la pared terminada.
- Luego de enchapar, retire el protector.
- Introduzca la canopla al capuchón cromado.
- Acople la perilla al cuerpo de la monocomando con su respectivo tornillo.
- Para la perilla, asegúrela usando el tornillo.
- Para instalar la salida de ducha, coloque la canopla dentro del brazo de ducha.
- Aplique cinta teflón a la rosca macho del brazo de ducha que será instalado en la pared y ajustar con la mano.

ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, se recomienda purgar la tubería (dejar correr agua) para eliminar todo residuo que pueda afectar el funcionamiento de la grifería y retirar todo rastro de cinta teflón o rebabas.
- No utilizar herramientas u objetos dentados para realizar el ajuste, solo las manos a menos que se indique lo contrario.
- La utilización de limpiadores abrasivos pueden dañar la superficie y no es recomendable. realizar la limpieza externa con una solución de agua y jabón y aplique con un paño suave.



Encuétranos en:
www.brikkel.pe

