

METUSA

MEJORA TU CASA

DESAGÜE PARA LAVATORIO DE 1 1/4" X 10" CON TAPÓN TIPO SUMIDERO METUSA

DATOS GENERALES

• Marca	METUSA
• Nombre	DSG CON TAPÓN SUMIDERO 1 1/4"X10"
• Código SAP	3121MASB025B
• Origen	PERÚ
• Material de cuerpo	POLIPROPILENO
• Medidas de embalaje	13 cm x 36 cm
• Medidas de producto	28 cm x 6.5 cm x 6.5 cm
• Peso	84 g
• Ambiente	BAÑO

FUNCIÓN

Evacuar el agua del lavatorio hacia la trampa y posteriormente al punto de desagüe.

COMPONENTES

- Empaque inferior blanco o negro 1 und
- Empaque superior EVA (esponja) 1 und
- Empaque triple sello 1 und
- Tapón 1 und
- Coleta de desagüe tipo campana 1 und
- Cuerpo de desagüe con tapon sumidero atrapa pelo 1 und

GARANTÍA

De por vida.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- Cero filtraciones: empaques ultrarresistentes.
- Material polipropileno virgen de altísima calidad.
- Resistente a altas temperaturas de hasta 100°C.
- Con reboso.
- Universal: se instala en todo tipo de lavatorio o bowl.
- No requiere empalmes: coleta de 10".
- Desagüe de tipo sumidero atrapa pelo.

INSTALACIÓN

- Posicione la parte superior del desagüe sobre el orificio del lavatorio, asegurándose que el empaque EVA (esponja) quede correctamente centrado y en contacto con la superficie superior del lavatorio.
- Coloque el empaque plano (color blanco o negro) en la parte inferior del lavatorio, alineándolo con el cuerpo del desagüe para garantizar un sellado adecuado.
- Ensamble la coleta tipo campana, enroscándola manualmente al cuerpo del desagüe hasta obtener un ajuste firme y seguro. No utilizar herramientas durante este paso para evitar daños o sobre roscados.

ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, limpie adecuadamente la superficie donde se colocará el desagüe. Asimismo, limpie la trampa y realice un purgado completo del sistema para asegurar un drenaje óptimo.
- No utilice herramientas ni objetos dentados para realizar los ajustes. El producto está diseñado para instalarse sin pegamentos ni cinta teflón, asegúrese de colocar los empaques en el orden correcto, salvo que se indique lo contrario.
- Se recomienda realizar una limpieza periódica cada tres a seis meses, para ello, desinstale completamente el desagüe y la trampa y proceda con una limpieza integral. Utilice únicamente limpiadores no abrasivos, ya que los productos agresivos pueden dañar la superficie. Para la limpieza externa, aplique una solución de agua con jabón mediante un paño suave o esponja. Finalmente, proceda al secado completo de todas las piezas y vuelva a instalar el desagüe y la trampa asegurando que todo quede firme y correctamente ajustado.



Encuétranos en:
www.metusa.com

