

METUSA

MEJORA TU CASA

TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS

• Nombre	Tubo de Abasto
• Marca	METUSA
• Código SAP	3121MAST163
• Material	Hilo Trenzado de Acero inoxidable
• N° de hilos trenzados	24 carretes x 7 hebras
• Origen	Perú
• Manguera	EPDM atóxica, diámetro Nominal 10 mm (para mayor caudal) agua fría - caliente
• Terminales	Acero inoxidable Macho - Hembra 1/2"x7/8"
• Longitud	50 cm
• Temperatura máxima	150° C
• Presión máxima	500 PSI
• Peso aprox.	140 gr.
• Usos	Inodoro

INCLUYE

- Empaque integrado

GARANTÍA

- 20 años

BENEFICIOS

- Mayor flexibilidad, resistencia a la presión y temperatura.
- Fabricado con manguera interior de caucho atóxico (EPDM para agua potable).
- Reforzado exteriormente con hilos de acero inoxidable que le otorga mayor resistencia y flexibilidad, esta diseñado para trabajar en ambientes altamente corrosivos.
- El empaque cónico empalma de manera eficiente evitando filtraciones.
- Único con adaptador de ajuste manual para la tuerca macho, facilita la instalación sin herramientas y en lugares poco accesibles.

INSTALACIÓN

1. Cierre la llave de paso de agua



2. Verifique que el punto de agua este limpio (sin oxidos, teflón).

3. Coloque cinta teflón en el terminal macho.



4. Ubicar el terminal macho en el punto de agua y con la ayuda del adaptador de ajuste manual realizar el ajuste.

5. El otro extremo del tubo de abasto (tuerca hembra) Ubicarlo en la rosca del accesorio sanitario, gracias a sus aletas de ajuste realiza un sello hermético (cero herramientas).



6. Revisar que no haya fugas.



Encuétranos en:
www.metusa.com

