

NÚMERO DE CÓDIGO

2102309

DESCRIPCIÓN

Vitreous China Floor-Mounted Junior Water Closet.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.1–1.6 gpf (4.2–6.0 Lpf)
- El volumen de flujo es determinado por el fluxómetro que se utiliza con el mueble de baño.
- Altura de Borde: 10 ¾" (273mm)
- Dimensiones Nominales: 27" x 13" x 10 ¾" (686 x 330 x 273mm)

CARACTERÍSTICAS

- Cerámica Blanca
- Montado al piso, salida al piso
- Altura de borde de 10¾" para menores
- Área de huella de agua: 24 cm x 23 cm (9½" x 9¼")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1½" I.P.S.
- Vía de trampa de 2⅞" totalmente esmaltada
- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido

ASIENTOS RECOMENDADOS

- Bemis - BB955CT
- Church - 1580CT

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA DE PLOMERÍA

- Presión de Flujo Mínima: 25 PSI (172 kPa)
- Máxima Presión Estática: 80 PSI (552 kPa)
- Índice de Flujo Mínimo: 25 gpm (95 Lpm)

DESCARGAS

- [ST 2309 Top Spud Junior Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Certificado por cUPC, Listado por WaterSense)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Todas las dimensiones de cerámica que se muestran en estos dibujos son nominales y no a escala. Las dimensiones pueden variar dentro de las tolerancias establecidas en el estándar ASME A112.19.2/CSA B45.1 vigente. Es importante tener esto en cuenta al planear las disposiciones de preparación y plomería

[Encontrar un fluxómetro compatible](#) para este sanitario.

PREPARACIÓN

