



Medidas Nominales:
Fondo: 695mm
Ancho: 420mm
Alto: 625mm

Material:
Loza vitrificada

Peso: 35.20Kg

Descripción

Sanitario ecológico de una sola pieza de aro elongado, de diseño moderno con perfiles amigables, cálido y acogedor ideal para los espacios de hoy.

Con sistema Power Flush que consiste en otorgar mayor potencia en la descarga para asegurar un óptimo barrido, evitando molestos atoros.

Sanitario de Alta Eficiencia (SAE) con sistema de doble pulsador
Consumo de agua promedio: 4.3 Lpf
Líquidos: 4.1Lpf/1.1Gpf - Sólidos: 4.80Lpf/1.28Gpf (Litros por funcionamiento / Galones por funcionamiento).

Cumple con las normas más exigentes del mercado:
ASME A112.19.2 / C SA B45.1 (USA/Canadá), NTP 239.200 (Norma Técnica Peruana) y SEDAPAL (Perú).

Cerámica vitrificada por proceso de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica).

Válvulas y herrajes antisifón con certificación internacional UPC (USA) y CSA (Canadá).

Sifón 100% esmaltado, que otorga mayor potencia en la descarga para asegurar un óptimo barrido, evitando molestos atoros.

Capacidad de evacuación de sólidos: 800 gramos

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases o malos olores.

Especificaciones Hidráulicas

Espejo de agua: 196 x 154 mm

Sello hidráulico: 51 mm

Se incluye de fábrica

Válvula antisifón hidrostática con sistema de accionamiento con botón dual push.

Asiento ergonómico Trebol de aro elongado (47 cm) con bisagras de cierre lento.

Anillo de cera Trebol.

Requerimientos de instalación

Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305 mm).

Punto de agua Ø1/2".

Tubo de abasto TREBOL, de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2"x7/8"x35cm.



Certificación de The International
Association of Plumbing and
Mechanical Officials.

